

Tectflex - PU[®]

PRODUKTINFORMATION

TECTFLEX-PU[®] er en komponent polyuretan fugemasse, som hælder når den kommer i forbindelse med fugtighed og danner en hård, men meget elastisk fugemasse. Den kan bearbejdes under stort set alle temperatur forhold. Den er både egnet til lodrette og vandrette fuger.

TECTFLEX-PU[®] bruges til at fylde revner og problemområder på mange forskellige overflader som asfalt, beton, aluminium, stål, osv. Alle revner problemområder skal fyldes ud med TECTFLEX for at sikre en stabil base for anvendelsen af flydende tag system Hypertectum[®].

ANBEFALES TIL:

Overflader af tagpap, EPDM membraner, asfalt membraner, beton og asbest, fiber cement osv.

Egenskaber og fordele:

- En komponent
- Nem påføring
- Lang holdbarhed
- Fremragende vedhæftning til mange forskellige overflader
- Kan anvendes under vand
- Forbliver elastisk også selv under -40 ° C
- Høj fleksibilitet
- God kemikaliebestandighed
- Klassificering i henhold til ISO 11600

Pakning og opbevaring:

I 600cc pølser (24 * 600 pr boks)

TECTFLEX - PU[®] kan opbevares i mindst 12 måneder i uåbnet emballage tørt og ved en temperatur på over 5° C.

MEDICINSKE OG SIKKERHED:

Sikkerhedsdatabladet skal læses og forstås.

Fremstillet af ETS Europe BVBA, Doggenhoutstraat 3, B-2520 RANST - Belgium